

## МІДНА ТРУБА

Виробництво WIELAND Werke, КМЕ, МКМ Німеччина

Охоплюють весь асортимент мідних труб для інженерного облаштування споруд. Труби мають внутрішнє захисне антикорозійне покриття і відповідають вимогам європейського стандарту EN 1057 та EN 12451.

Підприємство сертифіковано відповідно міжнародному стандарту ISO 9001.


**УВАГА!** Ціни на мідні труби коригуються відповідно до змін цін на світовому ринку мідної сировини.

### ТРУБА ДЮЙМОВА М'ЯКА В БУХТАХ





Зовнішній діаметр /товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Форма поставки, м
1/4" x 0,8мм (6,35x0,76мм)	144	0,119	15, 30, 50
3/8" x 0,8мм (9,53x0,81мм)	92	0,196	15, 30, 50
1/2" x 0,8мм (12,7x0,81мм)	67	0,267	15, 30, 50
5,8" x 1мм (15,88x0,89мм)	67	0,339	15, 30, 50
3/4" x 1мм (19,05x0,89мм)	55	0,459	15, 30, 50
7/8" x 1,2мм (22,23x1,14мм)	57	0,596	15, 30, 50

### ТРУБА SANCO М'ЯКА В БУХТАХ



Зовнішній діаметр /товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Об'єм води (л/м)	Форма поставки, м
6 x 1	229	0,140	0,013	50
8 x 1	163	0,196	0,028	50
10 x 1	127	0,252	0,050	50
12 x 1	104	0,308	0,079	50
15 x 1	82	0,391	0,133	50
18 x 1	67	0,475	0,201	25
22 x 1	54	0,587	0,314	25

## ТРУБА SANCO ТВЕРДА У ВІДРІЗКАХ



Зовнішній діаметр /товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Об'єм води (л/м)	Форма поставки, м
6 x 1	229	0,140	0,013	5
8 x 1	163	0,196	0,028	5
10 x 1	127	0,252	0,050	5
12 x 1	104	0,307	0,079	5
15 x 1	82	0,391	0,133	5
18 x 1	67	0,475	0,201	5
22 x 1	54	0,587	0,314	5
28 x 1	42	0,755	0,531	5
35 x 1	29	0,951	0,780	5
35 x 1,5	51	1,410	0,804	5
42 x 1	38	1,500	1,150	5
42 x 1,5	42	1,700	1,195	5
54 x 1,5	33	2,210	2,043	5
54 x 2	44	2,910	1,963	5
64 x 2	37	3,467	2,827	5
76,1 x 2	31	4,144	4,083	5
88,9 x 2	26	4,859	5,661	5
108 x 2,5	27	7,374	8,332	5
133 x 3	26	10,904	12,668	5

## ТРУБА SUPROTHERM ДЛЯ ПІДЛОВОГО ОПАЛЕННЯ В БУХТАХ



Зовнішній діаметр /товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Об'єм води (л/м)	Форма поставки, м
14 x 0,8	69	0,295	0,120	50

 an IBP GROUP company

## МІДНІ ФІТИНГИ ДЛЯ КАПІЛЯРНОЇ ПАЙКИ ВИРОБНИЦТВА IBP INSTALFITTINGS, ПОЛЬЩА

Широкий асортимент фітингів дозволяє їх використовувати в наступних сферах:

- водопровідне обладнання для гарячої та холодної води;
- обладнання для питної води;
- опалювальне обладнання;
- масляне опалювальне обладнання;
- газове обладнання.

Фітинги мають діапазон діаметрів 6-159 мм і призначені для з'єднання труб у відповідності зі стандартом EN 1057 та іншими стандартами, в тому числі ISO 274. Фітинги під капілярну пайку і під різьбу виробляються фірмою IBP з високоякісної бронзи. Цей матеріал дуже стійкий до корозії і втрати оцинковки, тому підходить для застосування його в агресивному середовищі (наприклад, морська вода). Дані фітинги відповідають всім вимогам стандарту якості EN 1254-1.

### 5001A КОЛІНО 90° ДОВГЕ (1 МУФТА)

Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
8	10 / 500	1,96	42	- / 40
10	10 / 500	1,48	54	- / 20
12	10 / 200	0,52	64	- / -
15	25 / 600	0,31	76	- / -
18	10 / 200	0,70	89	- / -
22	25 / 250	0,86	108	- / -
28	10 / 100	2,26	133	- / -
35	- / 60	6,88		



### 5002A КОЛІНО 90° ДОВГЕ (2 МУФТИ)

Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
6	10 / 600	1,56	42	- / 40
10	10 / 600	0,65	54	- / 20
12	25 / 500	0,38	64	- / -
15	25 / 600	0,31	76	- / -
18	10 / 300	0,50	89	- / -
22	10 / 200	0,77	108	- / -
28	10 / 100	1,15	133	- / -
35	- / 60	3,71		



## 5040 КОЛІНО 45° (1 МУФТА)

	Розмір (мм)		Є/шт	Розмір (мм)	
	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
	8	10 / 300	2,44	35	- / 100
	10	10 / 300	1,94	42	- / 70
	12	10 / 500	0,78	54	- / 30
	15	25 / 500	0,26	64	- / -
	18	10 / 250	0,84	76	- / -
	22	10 / 300	0,82	89	- / -
	28	10 / 100	1,56	108	- / -

## 5041 КОЛІНО 45° (2 МУФТИ)

	Розмір (мм)		Є/шт	Розмір (мм)	
	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
	8	10 / 500	1,96	42	- / 70
	10	10 / 500	1,68	54	- / 30
	12	10 / 250	1,05	64	- / -
	15	25 / 500	0,31	76	- / -
	18	10 / 250	0,74	89	- / -
	22	10 / 300	0,86	108	- / -
	28	10 / 100	1,51	133	- / -
	35	- / 100	5,35		

## 5092 КОЛІНО 90° КОРОТКЕ (1 МУФТА)

	Розмір (мм)		Є/шт	Розмір (мм)	
	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
	8	10 / 500	1,78	22	10 / 300
	10	10 / 500	1,40	28	10 / 150
	12	10 / 500	0,67	35	- / 100
	15	25 / 500	0,34	42	- / 50
	18	10 / 250	0,67	54	- / 25

## 5090 КОЛІНО 90° КОРОТКЕ (2 МУФТИ)

	Розмір (мм)		Є/шт	Розмір (мм)	
	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
	8	10 / 1000	1,20	35	- / 100
	10	10 / 1000	0,88	42	- / 50
	12	10 / 600	0,30	54	- / 25
	15	25 / 1000	0,26	64	- / -
	18	10 / 500	0,37	76	- / -
	22	10 / 300	0,64	108	- / -
	28	10 / 150	1,12		


## 5270 МУФТА

	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
	6	10 / 300	0,62	35	10 / 100
	8	10 / 300	0,57	42	- / 100
	10	10 / 300	0,31	54	- / 50
	12	10 / 500	0,17	64	- / -
	14	25 / 1000	0,17	76	- / -
	15	25 / 1000	0,16	89	- / -
	18	10 / 300	0,21	108	- / -
	22	10 / 400	0,34	133	- / -
	28	10 / 200	0,79		

## 5130 ТРІЙНИК

	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
	6	10 / 300	1,39	35	- / 70
	8	10 / 500	1,65	42	- / 40
	10	10 / 500	1,28	54	- / 15
	12	10 / 500	0,66	64	- / -
	15	25 / 500	0,42	76	- / -
	18	10 / 200	0,86	89	- / -
	22	10 / 200	1,39	108	- / -
	28	10 / 100	2,49	133	- / -


## 5130R ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ

	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
	10-12-10	10 / 400	3,54	15-18-15	10 / 150
	10-15-10	10 / 400	5,25	15-22-15	10 / 250
	12-10-10	10 / 200	3,37	18-12-12	10 / 250
	12-10-12	10 / 500	2,68	18-12-15	10 / 250
	12-15-12	10 / 250	3,35	18-15-12	10 / 250
	12-18-12	10 / 250	4,62	18-15-15	10 / 200
	15-10-12	10 / 300	4,91	18-15-18	25 / 200
	15-10-15	10 / 300	2,63	18-18-15	10 / 150
	15-12-12	10 / 300	2,04	18-22-15	10 / 100
	15-12-15	10 / 250	0,99	18-22-18	10 / 250
	15-15-12	10 / 250	2,55	18-28-18	10 / 100
	15-18-12	10 / 150	6,09	22-12-12	10 / 250

Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
22-12-18	10 / 250	6,44	35-28-28	- / 70
22-12-22	10 / 250	3,67	35-28-35	- / 70
22-15-15	10 / 250	2,20	35-35-22	- / 70
22-15-18	10 / 250	2,38	35-35-28	- / 70
22-15-22	10 / 250	1,12	42-15-42	- / 50
22-18-15	10 / 250	4,77	42-18-42	- / 50
22-18-18	10 / 250	2,60	42-22-42	- / 50
22-18-22	10 / 250	1,59	42-28-35	- / 50
22-22-15	10 / 250	3,27	42-28-42	- / 50
22-22-18	10 / 150	3,88	42-35-35	- / 50
22-28-22	10 / 100	6,60	42-35-42	- / 50
28-15-22	10 / 80	6,12	42-42-28	- / 50
28-15-28	10 / 100	2,30	42-42-35	- / 50
28-18-18	10 / 100	9,22	54-15-54	- / 25
28-18-22	10 / 70	6,07	54-22-54	- / 25
28-18-28	10 / 100	4,22	54-28-54	- / 25
28-22-15	10 / 100	9,64	54-35-54	- / 25
28-22-18	10 / 100	8,72	54-42-42	- / 20
28-22-22	10 / 100	4,96	54-42-54	- / 20
28-22-28	10 / 100	2,64	64-35-64	- / -
28-28-15	10 / 100	9,58	64-42-64	- / -
28-28-18	10 / 100	8,30	64-54-64	- / -
28-28-22	10 / 100	6,54	76-35-76	- / -
28-35-28	- / 40	13,37	76-42-76	- / -
35-15-28	- / 100	18,81	76-54-54	- / -
35-15-35	- / 100	11,48	76-54-76	- / -
35-18-35	- / 100	11,90	76-64-76	- / -
35-22-22	- / 50	17,07	76-76-54	- / -
35-22-28	- / 40	10,63	89-54-89	- / -
35-22-35	- / 100	7,66	89-76-89	- / -
35-28-22	- / 40	16,03	133-54-133	- / -



## 5086 ОБВІД (1 МУФТА)

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	
	12	10 / 150	10 / 150	3,37	18	10 / 100
	15	10 / 100	10 / 100	1,62	22	10 / 100

## 5085 ОБВІД (2 МУФТИ)

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	
	12	10 / 150	10 / 150	3,78	18	10 / 100
	15	10 / 100	10 / 100	1,77	22	10 / 80


## 5002G КОЛІНО 90° НАКИДНА ГАЙКА

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	
	15 - 1/2"	10 / 100	10 / 100	1,92	18 - 3/4"	10 / 100
	15 - 3/4"	10 / 100	10 / 100	5,16	22 - 3/4"	10 / 100


## 5359G НАКИДНА ГАЙКА (ПІД ПРОКЛАДКУ)

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	
	12 - 3/8"	10 / 600	10 / 600	0,91	18 - 3/4"	10 / 150
	12 - 1/2"	10 / 300	10 / 300	1,12	22 - 3/4"	10 / 100
	15 - 1/2"	10 / 300	10 / 300	1,72	22 - 1"	10 / 100
	18 - 1/2"	10 / 150	10 / 150	1,92		

## 5240G НАКИДНА ГАЙКА (ПІД КОНУС)

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	
	15 - 1/2"	10 / 500	10 / 500	2,03	22 - 3/4"	10 / 250
	15 - 3/4"	10 / 150	10 / 150	2,96		

## 5060 ДУГА 180°

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	
	12	10 / 250	10 / 250	2,93	28	- / 50
	15	10 / 150	10 / 150	4,13	35	- / 25
	18	10 / 100	10 / 100	6,12	42	- / 15
	22	10 / 50	10 / 50	7,29	54	- / 10

## 5301 ЗАГЛУШКА



Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
12	10 / 400	0,92	54	- / 50
15	10 / 1000	0,49	64	- / 50
18	10 / 400	0,57	76	- / -
22	10 / 400	0,99	89	- / -
28	10 / 150	1,84	108	- / -
35	- / 200	4,96	133	- / -
42	- / 100	8,39		

## 5240 ПЕРЕХІДНИК ВПхВП



Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
10 - 6	10 / 1000	1,66	35 - 28	- / 100
10 - 8	10 / 500	1,90	42 - 22	- / 60
12 - 8	10 / 500	1,77	42 - 28	- / 60
12 - 10	10 / 500	0,99	42 - 35	- / 100
15 - 10	10 / 600	1,36	54 - 28	- / -
15 - 12	10 / 500	0,54	54 - 35	- / -
15 - 14	10 / 500	0,60	54 - 42	- / -
18 - 10	10 / 400	2,05	64 - 35	- / -
18 - 12	10 / 400	1,28	64 - 42	- / -
18 - 15	10 / 500	0,47	64 - 54	- / -
22 - 12	10 / 250	2,78	76 - 42	- / -
22 - 15	10 / 250	1,23	76 - 54	- / -
22 - 18	10 / 250	0,79	76 - 64	- / -
28 - 15	10 / 150	2,65	89 - 76	- / -
28 - 18	10 / 150	2,61	108 - 89	- / -
28 - 22	10 / 150	1,26	133 - 76	- / -
35 - 15	- / 100	7,43	133 - 108	- / -
35 - 18	- / 100	8,01	159 - 133	- / -
35 - 22	- / 250	5,12		



## 5243 ПЕРЕХІДНИК МУФТА x ВП

Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп
10 - 6	10 / 400	1,74	42 - 28	- / 70
10 - 8	10 / 300	1,20	42 - 35	- / 100
12 - 6	10 / 500	1,77	54 - 22	- / 100
12 - 8	10 / 500	1,08	54 - 28	- / -
12 - 10	10 / 300	0,85	54 - 35	- / -
15 - 10	10 / 500	0,92	54 - 42	- / -
15 - 12	10 / 500	0,39	64 - 35	- / -
18 - 10	10 / 400	1,77	64 - 42	- / -
18 - 12	10 / 500	0,96	64 - 54	- / -
18 - 15	10 / 500	0,32	76 - 35	- / -
22 - 10	10 / 250	2,80	76 - 42	- / -
22 - 12	10 / 250	2,18	76 - 54	- / -
22 - 15	10 / 250	0,60	76 - 64	- / -
22 - 18	10 / 250	0,61	89 - 54	- / -
28 - 12	10 / 250	4,49	89 - 64	- / -
28 - 15	10 / 250	2,23	89 - 76	- / -
28 - 18	10 / 150	2,46	108 - 54	- / -
28 - 22	10 / 150	1,01	108 - 64	- / -
35 - 15	10 / 150	6,64	108 - 76	- / -
35 - 18	- / 250	5,28	108 - 89	- / -
35 - 22	- / 100	5,03	133 - 76	- / -
35 - 28	- / 250	3,36	133 - 108	- / -
42 - 15	- / 250	14,94	159 - 108	- / -
42 - 18	- / 200	16,77	159 - 133	- / -
42 - 22	- / 70	9,01		

